

PRODUKTBECHREIBUNG

Der Fillmatic ist ein Gegendruckabfüller, mit dem CO₂-haltige Getränke unter Gegendruck von bis zu 3bar abgefüllt werden können.

Um den Füllvorgang besser kontrollieren zu können, werden die Flaschen mit einer LED-Lampe durchleuchtet. Durch die Füllmengenmessung wird der Abfüllvorgang beim Erreichen des Soll-Wertes automatisch von der Steuerung gestoppt.

Über die Steuerung sind alle prozessrelevanten Kenngrößen einstellbar, wodurch eine sichere Reproduzierbarkeit sämtlicher Parameter während des gesamten Abfüllprozesses garantiert wird.

Mit ihm lassen sich Glasflaschen (0,25l bis 0,75l) befüllen; auf Anfrage auch PET-Flaschen. Die Füllgeschwindigkeit kann durch eine Drossel stufenlos von 0,5 bis 2l/min eingestellt werden.

Pro Stunde können etwa 150 Flaschen à 0,5l abgefüllt werden.



PRODUKTDATEN

ABMESSUNGEN H/B/T: 1140/240/300MM

GEWICHT: 26KG

FÜLLGESCHWINDIGKEIT: 0,5 BIS 2L/MIN

CO₂-BETRIEBSDRUCK: MAX. 3BAR

ELEKTR. DATEN: 240V 2A

LIEFERUMFANG

EINE FLASCHENAUFNAHME NACH WUNSCH

ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR

UMBAUSET FILLMATIC S (AUTOMATISCHE KRONKORKENZUFÜHRUNG)

DOSENFÜLL-SET (MUSTER IST ERFORDERLICH)

GLASFÜLL-SET (MUSTER IST ERFORDERLICH)